

ÜBERSETZUNG DES HANDBUCHS: Compoundbogen MK-CB50 Aurora

Man Kung Archery - Benutzerhandbuch

HINWEIS FÜR DEN KUNDEN: Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originalhandbuchs. Bitte halten Sie das englische Originalhandbuch bereit, um die Fotos, Diagramme und Zeichnungen einzusehen, auf die sich dieser Text bezieht.

SEITE 1 - EINFÜHRUNG UND TEILEBESCHREIBUNG

1. MK-CB50 Aurora – Compoundbogen Benutzerhandbuch
2. Vielen Dank für den Kauf dieses Bogens. Ihr Bogen wurde aus den feinsten verfügbaren Materialien handgefertigt.
3. Bei richtiger Pflege und Verwendung werden Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben.
5. Bitte lesen Sie diese gesamte Broschüre durch, bevor Sie Ihren Bogen schießen oder einstellen.
6. Denken Sie daran, dass die meisten Einstellungen an einem Compoundbogen mit einer Bogenpresse vorgenommen werden sollten.

Bogendiagramm (siehe Zeichnung auf Seite 1)

8. CAM = Rolle (Cam)
9. FIBERGLASS LIMB = Fiberglas-Wurfarm
10. MODULE = Modul
11. HANDLE/RISER = Mittelstück / Griff
12. CABLE GUARD SLIDE = Kabelgleiter
13. CABLE GUARD = Kabelführungsstange

14. STRING = Sehne
15. DRAW WEIGHT ADJUSTMENT BOLT = Wurfarmschraube zur Zuggewichtseinstellung
16. STRING STOPPER = Sehnenstopper
17. BUSS CABLE = Buss-Kabel

Inhaltsverzeichnis

19. I. Allgemeine Bedienungsanleitung
22. II. Wartung des Bogens
24. III. Sicherheit
26. IV. Einrichtung Ihres Bogens

SEITE 2 - INSTALLATION DES ZUBEHÖRS

27. Installieren Sie die Pfeilauflage und das Visier wie abgebildet. *(Seite 2, Bilder oben und unten)*

SEITE 3 - INSTALLATION DER PFEILAUFLAGE

33. Installation der Pfeilauflage (Produkt ist optional)
34. Montieren Sie die Pfeilauflage mit Unterlegscheibe und Schraube am Mittelstück, wie oben gezeigt.
30. A. Mit dieser Schraube können Höhenverstellungen vorgenommen werden.
32. B. Mit dieser Schraube können Seitenverstellungen vorgenommen werden.
36. Führen Sie die Schnur der Pfeilauflage in das Buss-Kabel (äußere Wicklung) ein und binden Sie einen Achterknoten. *(Seite 3, rechtes Bild)*

SEITE 4 - VISIERINSTALLATION

37. Visierinstallation (Produkt ist optional)
38. Installieren Sie das Visier am Mittelstück. Es können entweder die rechten Löcher oder die mittleren Löcher verwendet werden.
39. A. Seitenverstellung (Links/Rechts).
40. B. Höhenverstellung (Oben/Unten).
41. C. Einstellungen der Glasfaserpins.

SEITE 6 - AUSZUGSLÄNGE UND ZUGGEWICHT

- 57. Einstellen der Auszugslänge (Draw Length) und des Zuggewichts (Draw Weight).
- 58. Auszugsbereich: 19"-29". Zuggewichtsbereich: 30-55 lbs.
- 61. Stellen Sie sicher, dass Sie die oberen und unteren Cams gleichzeitig einstellen. Beide Schrauben müssen sich im gleichen nummerierten Loch befinden.
- 66. Zuggewicht über Wurfarmschrauben: 1 Umdrehung entspricht ca. 5 lbs.
- 67. Maximal 4 volle Umdrehungen aus der festgezogenen Position herausdrehen.

SEITE 7 - BETRIEB UND SICHERHEIT

I. Allgemeine Hinweise

- 70. Inspizieren Sie Ihren Bogen vor jeder Trainingseinheit gründlich.
- 73. Eine defekte Nocke kann beim Schuss brechen und einen Leerschuss (Dry Fire) verursachen.

II. Wartung

- 79. Halten Sie Sehnen und Kabel gewachst.
- 81. Es wird empfohlen, Sehne und Kabel alle 5.000 Schuss oder alle 12 Monate zu ersetzen.

III. Sicherheit

- 86. **TRAGEN SIE BEIM UMGANG MIT EINEM BOGEN IMMER EINE SCHUTZBRILLE.**
- 88. a) Niemals einen Leerschuss (Dry-fire) abgeben. Dies zerstört den Bogen und gefährdet den Schützen.